

Các thông số chính

		SH240-5
		Các thông số tiêu chuẩn
Bộ phận cơ bản	Độ dài cần	5.85 m
	Độ dài tay gầu	3.00 m
	Thể tích gầu (theo ISO)	1.10m ³
	Trọng lượng tiêu chuẩn	24 400kg
Động cơ	Model và nhà sản xuất	ISUZU AH-4HK1X
	Công suất	132.1kw/2000 vòng/phút
	Dung tích xi lanh	5 193 ml(cc)
Hệ thống thủy lực	Bơm chính	Bơm pittông hướng trục 2 khoang có dung tích khả biến với hệ thống điều khiển
	Áp suất tối đa	34.3 Mpa
	(Có tăng áp tự động)	36.8 Mpa
	Mô tơ di chuyển	Mô tơ pittông hướng trục có dung tích khả biến
	Loại phanh	Phanh khóa cơ khí
	Mô tơ quay toa	Mô tơ pittông hướng trục có dung tích không đổi
Khả năng làm việc	Tốc độ di chuyển	5.5/3.5 km/h
	Lực kéo	216 kN (22,000 kgf)
	Khả năng leo dốc	70%<35°>
	Áp lực bề mặt	48 kPa
	Tốc độ quay toa	10.7 vòng/phút

	Gầu	162 kN
	/ Có tăng áp	174 kN
	Tay gầu	120 kN
	/ Có tăng áp	129 kN
Bộ phận khác	Bình nhiên liệu	410 lít
	Bình dầu thủy lực	250 lít