

Các thông số chính

		SH450HD-3B	SH450LHD-3B
		Các thông số tiêu chuẩn	
Bộ phận cơ bản	Độ dài cần	6.98 m (kiểu HD)	
	Độ dài tay gầu	3.38 m (kiểu HD)	
	Dung tích gầu (theo ISO)	1.8 m ³	
	Trọng lượng tiêu chuẩn	45 700 kg	46 500 kg/48 000 kg
Động cơ	Model và nhà sản xuất	ISUZU AH-6UZ1XYSS	
	Công suất ước tính	270 kw/1 950 vòng/phút	
	Dung tích xi lanh	9 839 ml(cc)	
Hệ thống thủy lực	Bơm chính	Bơm pittông hướng trục 2 khoang có dung tích khả biến với hệ thống điều khiển	
	Áp suất tối đa	31.4 Mpa	
	(Có tăng áp tự động)	34.3 Mpa	
	Mô tơ di chuyển	Mô tơ pittông hướng trục có dung tích khả biến	
	Loại phanh	Phanh đĩa cơ khí	
	Mô tơ quay toa	Mô tơ pittông hướng trục có dung tích không đổi	
Khả năng làm việc	Tốc độ di chuyển	5.3/3.1 km/h	
	Lực kéo	341 kN	
	Khả năng leo dốc	70% <35°>	
	Áp suất mặt đất	85 kPa	80 kPa
	Tốc độ quay toa	9.0 vòng/phút	
	Gầu xúc	247 kN	
	/ Có tăng áp	270 kN	
	Tay gầu	209 kN	
	/ Có tăng áp	229 kN	
Bộ phận khác	Bình nhiên liệu	611 lít	
	Bình dầu thủy lực	230 lít	