

Các thông số chính

		SH700 LHD-3B	SH700 LHD-3B Mass	SH800 LHD-3B	SH800 LHD-3B Mass
Bộ phận cơ bản	Độ dài cần	7.7 m	6.58 m	8.4 m	7.25 m
	Độ dài tay gầu	3.55 m	3.0 m	3.66 m	2.98 m
	Thể tích gầu (theo ISO)	2.9 m ³	4.0 m ³	3.3 m ³	4.1 m ³
	Trọng lượng tiêu chuẩn	68 100 kg	68 300 kg	80 000 kg	80 200 kg
Động cơ	Model và nhà sản xuất	ISUZU AH-6WG1XYSS			
	Công suất	345 kW(469 PS)/1 800 vòng/phút		397 kW(540PS)/1 800 vòng/phút	
	Dung tích xi lanh	15 700 ml(cc)			
Hệ thống thủy lực	Bơm chính	Bơm pittông hướng trục có dung tích khả biến và hệ thống điều khiển			
	Áp suất tối đa	31.4 Mpa			
	(Có tăng áp tự động)	34.3 Mpa			
	Mô tơ di chuyển	Mô tơ pittông hướng trục có dung tích khả biến			
	Loại phanh	Phanh đĩa cơ khí			
	Mô tơ quay toa	Mô tơ pittông hướng trục có dung tích không đổi			
Khả năng làm việc	Tốc độ di chuyển	4.1/3.0 km/h		4.2/2.9 km/h	
	Lực kéo	462 k		565 kN	
	Khả năng leo dốc	70%<35°>			
	Áp lực bề mặt	100 kPa	101 kPa	109 kPa	110 kPa
	Tốc độ quay toa	6.5 vòng/phút		6.4 vòng/phút	
	Gầu	317 kN	365 kN	361 kN	470 kN
	Tay gầu	245 kN	259 kN	300 kN	347 kN
Bộ phận khác	Bình nhiên liệu	900 lít			
	Bình dầu thủy lực	310 lít			

